

Pinturas Celta S.R.L.

LATEX IMPERMEABLE

PINTURAS CELTA S.R.L.

Calidad y servicio asegurado

LATEX IMPERMEABLE:

Es una pintura indicada especialmente para superficies exteriores de revoque, yeso, fibrocemento, ladrillo, etc. Es lavable lo que permite mantener las paredes siempre impecables, con un acabado semimate de muy buena resistencia al sol y a la lluvia, impidiendo que se adhiera el polvo. Posee muy buena elasticidad.

Se recomienda para el pintado de techos, medianeras y rajaduras por su poder de sellado; también el pintado de muros.

DATOS TECNICOS:

Tipo.	Resina acrílica estirenada
Peso específico.	1.14 kg. /lt.
Viscosidad (unidad kreb)	70-75 KU
Contenido de sólido por peso.	43%
Tiempo de secado (25°C, 50% HRA).	Al tacto 30 min. Para repintar 4-6 hs. Duro 24 hs.
pH	9
Brillo.	Semimate
Color.	Blanco
Estabilidad en el envase.	1 año.
Rendimiento teórico.	6 m ² /lts., para 50 µ de película seca.
Fondo recomendado.	Imprimación látex.
Presentación.	4, 10 y 20 lts.

INSTRUCCIONES PARA SU USO

La superficie a pintar debe encontrarse seca y libre de polvo, grasas, aceites, ceras, jabones u otros contaminantes.

Agitar muy bien para homogeneizar el contenido del envase.

Puede ser aplicado a pincel, rodillo o soplete, ajustando convenientemente la viscosidad.

NOTA: Este producto puede ser mezclado con los entonadores universales.