

## PINTURAS CELTA S.R.L.

Calidad y servicio asegurado

### **CIELO RASO:**

Es un producto ideal para obtener óptimos resultados en el pintado de cielo raso. Se aplica con facilidad sobre revoque, yeso, fibrocemento, ladrillo, etc. Evita salpicaduras y no chorrea. Esta pintura, una vez seca se caracteriza por su gran porosidad. Por lo tanto, no sella la superficie pintada, y no provoca los problemas de condensación de humedad en baños, cocinas, lavaderos, etc. Además tiene muy buena nivelación y su alto poder cubriente permite aplicar una sola mano cuando se pinta sobre superficies blancas.

### DATOS TECNICOS:

Tipo.	Resina acrílica estirenada
Peso específico.	1.37 kg./lt.
Viscosidad (unidad kreb)	75-80 KU
Contenido de sólido por peso.	52%
Tiempo de secado (25°C, 50% HRA).	Al tacto 30 min. Para repintar 4-6 hs. Duro 24 hs.
pH	9
Brillo.	Mate
Color.	Blanco
Estabilidad en el envase.	1 año.
Rendimiento teórico.	5 m <sup>2</sup> /lts., para 50 µ de película seca.
Presentación.	4, 10 y 20 lts.

### INSTRUCCIONES PARA SU USO

La superficie a pintar debe encontrarse seca y libre de polvo, grasas, aceites, ceras, jabones u otros contaminantes.

Agitar muy bien para homogeneizar el contenido del envase.

Puede ser aplicado a pincel, rodillo o soplete, ajustando convenientemente la viscosidad.

NOTA: Este producto puede ser mezclado con los entonadores universales.