



## IMPERMEABILIZANTE PARA FRENTES Y MUROS

Producto látex de muy buena calidad con propiedades impermeabilizantes y elásticas para impedir el paso del agua y evitar fisuras en la pintura ante una expansión o contracción del material. Está formulado para lograr la mejor aplicabilidad, nivelación, resistencia a agentes atmosféricos y lavabilidad que permite realizar una fácil limpieza.

### Usos recomendados

Ampliamente usado sobre mampostería de exterior por su facilidad de aplicación y rápido secado. Se aplica sobre paredes externas y medianeras de revoque, ladrillo y hormigón. No sufre atizamiento ni es afectada por la humedad

### Instrucciones para su uso

**Preparación de la pintura:** Homogeneizar el contenido del envase, y luego llevar con agua a viscosidad de aplicación.

#### Preparación de la superficie:

- La superficie debe estar libre de polvillo, y toda grasitud debe eliminarse con agua y detergente. Si hubiera presencia de hongos, deben eliminarse con funguicidas o hipoclorito de sodio.
- Las imperfecciones de la superficie deben rellenarse con Enduido Plástico al agua antes de pintar.
- En superficies nuevas de cemento con alcalinidad dejar transcurrir como mínimo 3 meses para asegurar su adecuado curado. En caso contrario tratar la superficie con ácido muriático diluido en partes iguales con agua, dejar actuar, enjuagar muy bien y dejar secar por un tiempo mayor a 24 hs.
- Si la superficie ya fue pintada previamente y presenta zonas con desprendimientos o ampollas se debe eliminar las mismas con lija, espátula o cepillo de cerdas duras.

**Aplicaciones:** Soplete convencional, pincel o pinceleta, rodillo.

### Datos técnicos

**Tipo:** Látex acrílico modificado  
**Viscosidad (unidad kreb):** 100-110 KU  
**Contenido de sólido por peso:** 39%  
**PH:** 8,5 - 9,5  
**Estabilidad en el envase:** 1 año.

### Características

**Color:** Blanco  
**Brillo:** Satinado  
**Presentación:** 1, 4, 10 y 20 litros  
**Rendimiento teórico:** 8 a 10 m<sup>2</sup> por litro (Considerar que este valor es teórico y puede disminuir sensiblemente por pérdidas según el sistema de aplicación, viento, preparación, lavado, etc.)  
**Secado:** al tacto 30 minutos  
**Para repintar:** 4 a 6 hs.  
**Cantidad de manos recomendadas:** 2 a 3  
**Diluyente:** Agua  
**Tasa de dilución:** 10%  
**Fondo recomendado:** Se aplica directo sobre la superficie exterior.

**FABRICADO POR PINTURAS CELTA S.R.L.**

Ruta Prov. N° 14 Km. 1,5 • 2121 • Pérez, Santa Fe, Argentina. • Tel. +54 341 4951794/95 • [info@cetalaf.com.ar](mailto:info@cetalaf.com.ar)  
[www.cetalaf.com.ar](http://www.cetalaf.com.ar)

## Recomendaciones

- Homogeneizar muy bien el contenido del envase.
- En caso de poseer más de un envase se recomienda mezclar los contenidos.
- No almacenar los envases al aire libre en contacto directo con rayos solares y en ambientes húmedos.
- No pintar cuando la humedad relativa ambiente supere el 85% ni cuando se prevean lluvias.
- Para la limpieza de las superficies una vez pintadas se recomienda usar detergentes líquidos, agua y elementos suaves, no abrasivos.
- No ingerir.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Trabajar en ambientes ventilados.



**¿Tenés alguna duda?  
TE AYUDAMOS!**

Hacé click en el ícono  
de WhatsApp de nuestra web  
para contactarte!

---

**FABRICADO POR PINTURAS CELTA S.R.L.**

Ruta Prov. N° 14 Km. 1,5 • 2121 • Pérez, Santa Fe, Argentina. • Tel. +54 341 4951794/95 • [info@cetalaf.com.ar](mailto:info@cetalaf.com.ar)  
[www.cetalaf.com.ar](http://www.cetalaf.com.ar)