



IMPERMEABILIZANTE PARA TECHOS

Producto látex de muy buena calidad con propiedades impermeabilizantes y elásticas para impedir el paso del agua y evitar fisuras en la pintura ante una expansión o contracción del material. Está formulado para lograr la mejor aplicabilidad, nivelación, resistencia a agentes atmosféricos y lavabilidad que permite realizar una fácil limpieza.

Usos recomendados

Ampliamente usado sobre techos exteriores por su facilidad de aplicación y rápido secado. Se aplica sobre terrazas, azoteas, alisados de cemento, mampostería, hormigón, chapas de zinc, baldosas, tejas porosas, chapas de fibrocemento y membranas asfálticas.

Instrucciones para su uso

Preparación de la pintura: Homogeneizar el contenido del envase, y luego llevar con agua a viscosidad de aplicación.

Preparación de la superficie:

- La superficie debe estar libre de polvillo, y toda grasitud debe eliminarse con agua y detergente. Si hubiera presencia de hongos, deben eliminarse con funguicidas o hipoclorito de sodio.
- Las imperfecciones de la superficie deben rellenarse con Enduido Plástico al agua antes de pintar.
- En superficies nuevas de cemento con alcalinidad dejar transcurrir como mínimo 3 meses para asegurar su adecuado curado. En caso contrario tratar la superficie con ácido muriático diluido en partes iguales con agua, dejar actuar, enjuagar muy bien y dejar secar por un tiempo mayor a 24 hs.
- Si la superficie ya fue pintada previamente y presenta zonas con desprendimientos o ampollas se debe eliminar las mismas con lija, espátula o cepillo de cerdas duras.

Aplicaciones: Soplete convencional, pincel o pinceleta, rodillo.

Datos técnicos

Tipo: Látex acrílico modificado
Viscosidad (unidad kreb): 100-110 KU
Contenido de sólido por peso: 39%
PH: 8,5 - 9,5
Estabilidad en el envase: 1 año.

Características

Color: Blanco
Brillo: Satinado
Presentación: 1, 4, 10 y 20 litros
Rendimiento teórico: 8 a 10 m² por litro (Considerar que este valor es teórico y puede disminuir sensiblemente por pérdidas según el sistema de aplicación, viento, preparación, lavado, etc.)
Secado: al tacto 30 minutos
Para repintar: 4 a 6 hs.
Cantidad de manos recomendadas: 2 a 3
Diluyente: Agua
Tasa de dilución: 10%
Fondo recomendado: Se aplica directo sobre la superficie exterior.

FABRICADO POR PINTURAS CELTA S.R.L.

Ruta Prov. N° 14 Km. 1,5 • 2121 • Pérez, Santa Fe, Argentina. • Tel. +54 341 4951794/95 • info@cetalaf.com.ar
www.cetalaf.com.ar

Recomendaciones

- Homogeneizar muy bien el contenido del envase.
- En caso de poseer más de un envase se recomienda mezclar los contenidos.
- No almacenar los envases al aire libre en contacto directo con rayos solares y en ambientes húmedos.
- No pintar cuando la humedad relativa ambiente supere el 85% ni cuando se prevean lluvias.
- Para la limpieza de las superficies una vez pintadas se recomienda usar detergentes líquidos, agua y elementos suaves, no abrasivos.
- No ingerir.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Trabajar en ambientes ventilados.



**¿Tenés alguna duda?
TE AYUDAMOS!**

Hacé click en el ícono
de WhatsApp de nuestra web
para contactarte!

FABRICADO POR PINTURAS CELTA S.R.L.

Ruta Prov. N° 14 Km. 1,5 • 2121 • Pérez, Santa Fe, Argentina. • Tel. +54 341 4951794/95 • info@cetalaf.com.ar
www.cetalaf.com.ar