



IMPERMEABILIZANTE POLIURETÁNICO PARA TECHOS

Recubrimiento a base de emulsión de polímeros acrílicos y poliuretánicos formulado con propiedades impermeabilizantes y elásticas para impedir el paso del agua y evitar fisuras en la pintura ante una expansión o contracción del material. Debido a su resistencia, adherencia y durabilidad permite un elevado tránsito y condiciones climáticas agresivas sin agrietarse.

Usos recomendados

Recomendado como impermeabilizante para techos exteriores o terrazas con tránsito. Se puede aplicar sobre cemento, baldosas no esmaltadas, tejas, chapa galvanizada, etc. No se recomienda en superficies esmaltadas o enceradas.

Instrucciones para su uso

Preparación de la pintura: Homogeneizar el contenido del envase y llevar a viscosidad con agua.

Preparación de la superficie:

- La superficie debe estar perfectamente limpia y seca, de lo mismo dependerá la adhesión del sistema. No debe poseer polvillo, hongos, suciedad, grasitud ni partes flojas y debe estar totalmente seca.
- En techos de tejas o superficies porosas se recomienda lavar la superficie con ácido muriático, enjuagar y dejar secar.

Aplicaciones: Soplete convencional, pincel o pinceleta, rodillo.

Datos técnicos

Tipo: Emulsión de polímeros acrílicos y poliuretánicos

Contenido de sólido por peso: 60% en peso

Estabilidad en el envase: 1 año.

Características

Color: Blanco

Brillo: Mate

Presentación: 1, 4 y 20 litros

Rendimiento teórico: 10 - 12 m² por litro (Considerar que este valor es teórico y puede disminuir sensiblemente por pérdidas según el sistema de aplicación, viento, preparación, lavado, etc.)

Secado: al tacto 30 hs.

Para repintar: 8 hs.

Cantidad de manos recomendadas: 2 a 3 (en la primer mano se recomienda diluir al 30%)

Diluyente: Agua

Tasa de dilución: dependiendo del método de aplicación (hasta un 10%)

Fondo recomendado: Ninguno

FABRICADO POR PINTURAS CELTA S.R.L.

Ruta Prov. N° 14 Km. 1,5 • 2121 • Pérez, Santa Fe, Argentina. • Tel. +54 341 4951794/95 • info@cetalaf.com.ar
www.cetalaf.com.ar

Recomendaciones

- Homogeneizar muy bien el contenido del envase.
- En caso de poseer más de un envase se recomienda mezclar los contenidos.
- No almacenar los envases al aire libre en contacto directo con rayos solares y en ambientes húmedos.
- No pintar cuando la humedad relativa ambiente supere el 85% ni cuando se prevean lluvias.
- Para la limpieza de las superficies una vez pintadas se recomienda usar detergentes líquidos, agua y elementos suaves, no abrasivos.
- No ingerir.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No pintar bajo los rayos directos del sol.

Precauciones de Seguridad

- Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- Usar guantes, máscara y ropa de trabajo adecuada.
- Usar y almacenar en lugares que posean adecuada ventilación.
- No arrojar al desagüe.



**¿Tenés alguna duda?
TE AYUDAMOS!**

Hacé click en el ícono
de WhatsApp de nuestra web
para contactarte!

FABRICADO POR PINTURAS CELTA S.R.L.

Ruta Prov. N° 14 Km. 1,5 • 2121 • Pérez, Santa Fe, Argentina. • Tel. +54 341 4951794/95 • info@cetalaf.com.ar
www.cetalaf.com.ar