



LÁTEX INTERIOR PARA CIELO RASO

Producto látex de muy buena calidad, con la porosidad adecuada para lograr una buena respiración del cielo raso evitando así la condensación de vapores que originan manchas y proliferación de hongos y bacterias. Diseñado con protección anti-hongos y la mejor tecnología para obtener una muy buena aplicabilidad, excelente cubritivo y buena nivelación.

Usos recomendados

Es una pintura indicada especialmente para cielo rasos de yeso, revoque, mampostería, hormigón, etc.

Instrucciones para su uso

Preparación de la pintura: Homogeneizar el contenido del envase, y luego llevar con agua a viscosidad de aplicación.

Preparación de la superficie:

- La superficie debe estar libre de polvillo, y toda grasitud debe eliminarse con agua y detergente. Si hubiera presencia de hongos, deben eliminarse con funguicidas o hipoclorito de sodio.
- Las imperfecciones de la superficie deben rellenarse con Enduido Plástico al agua antes de pintar.
- En superficies nuevas de cemento con alcalinidad dejar transcurrir como mínimo 3 meses para asegurar su adecuado curado. En caso contrario tratar la superficie con ácido muriático diluido en partes iguales con agua, dejar actuar, enjuagar muy bien y dejar secar por un tiempo mayor a 24 hs.
- En superficies nuevas de Yeso el tiempo que se debe dejar transcurrir es de como mínimo 30 días.
- Si la superficie ya fue pintada previamente y presenta zonas con desprendimientos o ampollas se debe eliminar las mismas con lija, espátula o cepillo de cerdas duras.

Aplicaciones: Soplete convencional, pincel o pinceleta, rodillo.

Datos técnicos

Tipo: Resina acrílica estirenada

Viscosidad (unidad kreb): 100-105 KU

Contenido de sólido por peso: 45%

PH: 8,5 - 9

Estabilidad en el envase: 1 año.

Características

Color: Blanco

Brillo: Mate

Presentación: 1, 4, 10 y 20 litros

Rendimiento teórico: 8 m² por litro (Considerar que este valor es teórico y puede disminuir sensiblemente por pérdidas según el sistema de aplicación, viento, preparación, lavado, etc.)

Secado: al tacto 30 minutos

Para repintar: 4 a 6 hs.

Cantidad de manos recomendadas: 2 a 3

Diluyente: Agua

Tasa de dilución: 10%

Fondo recomendado: Se aplica directo en el cielo raso.

FABRICADO POR PINTURAS CELTA S.R.L.

Ruta Prov. N° 14 Km. 1,5 • 2121 • Pérez, Santa Fe, Argentina. • Tel. +54 341 4951794/95 • info@cetalaf.com.ar
www.cetalaf.com.ar

Recomendaciones

- Homogeneizar muy bien el contenido del envase.
- En caso de poseer más de un envase se recomienda mezclar los contenidos.
- No almacenar los envases al aire libre en contacto directo con rayos solares y en ambientes húmedos.
- No pintar cuando la humedad relativa ambiente supere el 85% ni cuando se prevean lluvias.
- Para la limpieza de las superficies una vez pintadas se recomienda usar detergentes líquidos, agua y elementos suaves, no abrasivos.
- No ingerir.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Trabajar en ambientes ventilados.



**¿Tenés alguna duda?
TE AYUDAMOS!**

Hacé click en el ícono
de WhatsApp de nuestra web
para contactarte!

FABRICADO POR PINTURAS CELTA S.R.L.

Ruta Prov. N° 14 Km. 1,5 • 2121 • Pérez, Santa Fe, Argentina. • Tel. +54 341 4951794/95 • info@celtalaf.com.ar
www.celtalaf.com.ar