



FIJADOR AL SOLVENTE • IMPREGNANTE PARA MADERA

Esmalte a base de polímeros alquídicos formulado para aumentar la fijación de pinturas de terminación sobre un sustrato de mampostería, hormigón y ladrillo. Mejora la adherencia, el rendimiento y la aplicación de la pintura de terminación. Al mismo tiempo sella la superficie y disminuye la aparición de salitre.

Usos recomendados

Recomendado tanto para interior como exterior. En superficies de difícil adherencia, muy porosas, pulverulentas, entizadas, etc. Por ejemplo: herramientas, equipos industriales, rejas, aberturas, muebles, etc.

Instrucciones para su uso

Preparación de la pintura: Homogeneizar el contenido del envase y llevar a viscosidad con aguarras Celta.

Preparación de la superficie:

- La superficie debe estar limpia y seca.
- Siempre se debe completar el pintado con pintura de terminación.

Aplicaciones: Preferentemente pincel o pinceleta, rodillo.

Datos técnicos

Tipo: Pintura alquídica modificada de alto contenido en aceite vegetal.

Viscosidad (Copa Ford n° 4): 90 segundos

Contenido de sólido por peso: 51% en peso

Estabilidad en el envase: 1 año.

Características

Color: Incoloro

Brillo: Mate

Presentación: 1, 4 y 20 litros

Rendimiento teórico: 10 - 12 m² por litro (Considerar que este valor es teórico y puede disminuir sensiblemente por pérdidas según el sistema de aplicación, viento, preparación, lavado, etc.)

Secado: al tacto 2 horas

Para repintar: 8 hs.

Cantidad de manos recomendadas: 1

Diluyente: Con diluyente para sintéticos Celta en aplicación por spray, y aguarrás mineral para aplicación con pincel o rodillo.

Tasa de dilución: dependiendo del método de aplicación (hasta un 20%)

Fondo recomendado: Actúa como fondo

Precauciones de seguridad

El producto y los diluyentes son inflamables, y se deberán mantener alejados de chispas y fuentes de calor. En recintos cerrados se deberá usar mascarillas y elementos protectores. El contacto prolongado con la piel puede provocar irritaciones.

FABRICADO POR PINTURAS CELTA S.R.L.

Ruta Prov. N° 14 Km. 1,5 • 2121 • Pérez, Santa Fe, Argentina. • Tel. +54 341 4951794/95 • info@cetalaf.com.ar
www.cetalaf.com.ar

- Inflamable
- Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- Usar guantes, máscara y ropa de trabajo adecuada.
- Usar y almacenar en lugares que posean adecuada ventilación.
- Evitar el uso en lugares donde haya riesgo de incendio.
- No arrojar al desagüe.

INCENDIO: Apagar con extinguidores de polvo seco o espuma CO2. Evitar inhalar el humo.

DERRAMES: Absorber con tierra o arena, guardar ésta en envases rotulados y llevarlos para ser incinerados por un Operador de Residuos habilitado por la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Nación.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Piel: Quitar la ropa afectada y lavar la piel.
- Ojos: Lavar abundantemente con agua durante 15 minutos y concurrir al oculista.
- Inhalación: salir al aire fresco.
- Ingestión: No inducir al vómito. Beber abundante agua y consultar al médico; al Centro Nacional de Intoxicaciones 0-800-333-0160 o al Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas (011) 4658-7777.

Recomendaciones

- Homogeneizar muy bien el contenido del envase.
- En caso de poseer más de un envase se recomienda mezclar los contenidos.
- No almacenar los envases al aire libre en contacto directo con rayos solares y en ambientes húmedos.
- No pintar cuando la humedad relativa ambiente supere el 85% ni cuando se prevean lluvias.
- Para la limpieza de las superficies una vez pintadas se recomienda usar detergentes líquidos, agua y elementos suaves, no abrasivos.
- No ingerir.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No pintar bajo los rayos directos del sol.



**¿Tenés alguna duda?
TE AYUDAMOS!**

Hacé click en el ícono
de WhatsApp de nuestra web
para contactarte!

FABRICADO POR PINTURAS CELTA S.R.L.

Ruta Prov. N° 14 Km. 1,5 • 2121 • Pérez, Santa Fe, Argentina. • Tel. +54 341 4951794/95 • info@cetalaf.com.ar
www.cetalaf.com.ar